

# FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

## 2195-CPR-2216101

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine uygulanır

### Dikişli, Alaşımsız, İnce Taneli Çeliklerden Soğuk Şekillendirilerek Kaynak Edilmiş Yapısal Çelik Borular

(ürünün test edilen temel özellikleri, belgenin ayrılmaz bir parçası olan Ek 1'de tarif edilmektedir)

#### YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Rıhtım Caddesi No:44 Kadıköy / İstanbul –Türkiye

tarafından

#### YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Gebze OSB, 2 Mahallesi 1000 Cadde, No:1043/1 Çayırova / Kocaeli / Türkiye

adresinde üretilen

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA' sında tanımlanan, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,

#### EN 10219-1: 2006

sistem 2+ altında bu sertifikanın ekinde verilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim Kontrolünün, bu performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklerinin uygun olduğunun kanıtıdır. Bu belge, ilk olarak 10.06.2022 tarihinde yayımlanmış ve 10.06.2023 tarihinde yenilenmiş olup ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askı veya iptal kararı alınmadıkça geçerlidir. Belgenin geçerliliği yıllık gözetim denetimleri ile sağlanmakta ve her yıl gözetim denetimlerinden sonra periyot bitiş tarihi yenilenmektedir.

Geçerlilik Tarihi : 10.06.2027

Periyot Bitiş Tarihi : 10.06.2024

İlker Erdiñç ELİNÇ

Yapı ve Ekipman Güvenliği Departman Müdürü

FR. CPR. 24 R:03

# FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-2216101

Ek 1

**Kullanım Amaçları;**  
Metal yapılar veya kompozit metal ve beton yapılarda

**Kontrol Edilen Performans Karakteristikleri;**

- Boyut ve Şekil Toleransları,
- Akma Dayanımı,
- Uzama,
- Çekme Dayanımı,
- Kaynak edilebilirlik.

**Belgelendirme Kapsamı:**

Çelik Kalitesi	Kesit cinsi	Ebatlar
S235JRH	Dairesel boşluklu kesitler	Ø 14 mm'den Ø 75 mm'ye kadar, et kalınlığı: 2 mm'den 3 mm 'ye kadar
	Kare boşluklu kesitler	25 mm x 25 mm'den 60 mm x 60 mm'ye kadar, et kalınlığı: 2 mm'den 3 mm 'ye kadar
	Dikdörtgen boşluklu kesitler	30 mm x 20 mm'den 80 mm x 40 mm'ye kadar, et kalınlığı: 2 mm'den 3 mm 'ye kadar

.....  
İlker Erdiñç ELİNÇ

Yapı ve Ekipman Güvenliğı Departman Müdürü

FR. CPR. 24 R:03